


| | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp GmbH | PRODUKTINFORMATION |  |
| | ÖLFLEX® SOLAR V4A | 12.09.2012 |

Extra robuste Solarleitungen mit Edelstahlschutzgeflecht
Rostfreies Edelstahlgeflecht (Klasse V4A) schützt wirkungsvoll bei erhöhtem Schadensrisiko durch Marder, Nager oder auch Termiten
Robust gegen mechanische Einwirkung
Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall



Anwendungsgebiete

Für PV-Anlagen auf beispielsweise Stall- und Scheunendächern in besonders bewaldeten Regionen oder landwirtschaftlichen Betrieben
Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen
Photovoltaik- bzw. Solarfeldanlagen

Aufbau

Leiter: Feindrähtige verzinnzte Kupferlitze
Aderisolation: vernetztes Polymer
Außenmantel: Spezial-Polymer
Außenmantelfarbe: Schwarz
Armierung: rostfreies Edelstahlgeflecht (V4A)

Norm-Referenzen

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 50267-2-1/-2
Witterungs-/UV beständig nach HD 605/A1

Produkteigenschaften

Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
Halogenfrei und flammwidrig
Gute Wärmedruckbeständigkeit

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Anhang T17
Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Packungsgröße: Ring 100 m; Trommel (500; 1000) m
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: LAPP_PRO143DE.pdf | 1 / 2 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

U.I. Lapp
GmbH

PRODUKTINFORMATION



LAPP GROUP

ÖLFLEX® SOLAR V4A

12.09.2012

| Artikelnummer | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| ÖLFLEX® SOLAR V4A Edelstahl | | | | |
| 0025960 | 4 | 7,0 | 38.4 | 98 |
| 0025961 | 6 | 8,0 | 57.6 | 158 |

Produkt Management

Dokument: LAPP_PRO143DE.pdf

2 / 2